



BIOFORMULA PER A L'ABSORCIO D'OLIS, HIDROCARBURS I DERIVATS EN SUPERFÍCIES AQUOSES



DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE

MICROCAT®-SK es una mezcla especializada de microorganismos naturales, preseleccionados i adaptats i absorbents per a aplicar en superficies líquidas on existeixen olis en flotació.

MICROCAT®-SK està especialment formulat per a aplicar en vessaments d'olis, petroli i derivats d'hidrocarburs. Es especialment efectiu, per a la degradació de gasolines, dièsel, olis de maquinaria, fluïts hidràulics, dissolvents, monòmers, etc.

MICROCAT®-SK està especialment formulat per a:

- Vessaments de petroli e hidrocarburs sobre superfícies d'aigua.
- Plantes de tractament d'aigües residuals de la indústria metal·lúrgica.
- Estacions de manteniment de transports públics.



CARACTERISTIQUES DEL PRODUCTE

ASPECTE	Pols fina de color marró
CONTINGUT	Microorganismes preseleccionats i adaptats i absorbents
RECOMPTE MICROBIOLÒGIC	>3x10 ⁹ /gram
CADUCITAT	Dos anys
ENVAS	Bidons de plàstic de 4,5 kg/ 11,3 Kg. / Bidons de 100 Kg.



APLICACIÓ

MICROCAT®-SK s'aplica directament sobre el vessament a tractar, per a que absorbeixi i degradi la contaminació. Per a determinar la dosi necessària, es precis fer una petita prova pilot.

Consulti'ns sobre el seu problema, per a efectuar un diagnòstic.

CONDICIONS D'US

Les normals d'un tractament biològic estàndard.

EMMAGATZEMATGE I MANIPULACIÓ

EMMAGATZEMATGE	7 – 40 °C en lloc sec. <u>No congelar.</u>
MANIPULACIÓ	PRECAUCIÓ Evitar inhalar la pols seca o els vapors del líquid. Evitar la exposició de la pell a la pols seca o a solucions amb concentracions altes. Poden causar irritació. En cas de contacte amb els ulls, rentar abundantment i repetidament amb aigua.

